

# SÉRIES BBW, BB, B and HB

30 À 200 HP (22-150 KW)



La série BB est parfaite pour ramasser les roches et les racines à la surface du sol.

**Diamètre des fourchons :** 1,125" (28 mm).

**Espacement entre les fourchons :**

Série BBW : 2,5" (64 mm) • Série BB : 1,75" (45 mm).

**Hauteur :** 24,75" (63 cm). **Profondeur :** 34" (87 cm).

**Résistance :** 101,250 lb (46 000 kg).

Le modèle B conçu pour ramasser les roches et les racines à la surface du sol mais peut être utilisée pour de légers travaux de creusage, avec prudence et bon sens.

**Diamètre des fourchons :** 1,25" (32 mm).

**Espacement entre les fourchons :** 2,5" (64 mm).

**Hauteur :** 24,75" (63 cm). **Profondeur :** 45" (114 cm).

**Résistance :** 112,500 lb (51 000 kg).

Le modèle HB ramasse les roches qui se trouvent à la surface du sol mais peut aussi bien déterrer les roches de taille moyenne. Simplement positionner la fourche de façon à ce qu'elle soit centrée vis-à-vis la roche à déterrer.

**Diamètre des fourchons :** 1,5" (38 mm).

**Espacement entre les fourchons :** 3" (76 mm).

**Hauteur :** 24,75" (63 cm). **Prof. :** 41,25" (105 cm).

**Résistance :** 135,000 lb (61 000 kg).



## Série BB - 30 à 60 HP (22-45 KW)

MODÈLE	LARGEUR po / cm	POIDS lb / kg	NB DE FOURCHONS
BB-6	70 / 178	705 / 320	25
BB-7	82 / 210	780 / 354	29

## Série B - 60 à 100 HP (45-75 KW)

MODÈLE	LARGEUR po / cm	POIDS lb / kg	NB DE FOURCHONS
B-6	70 / 178	760 / 345	19
B-7	81 / 206	875 / 397	22
B-8	92 / 234	990 / 450	25

## Série HB - 85 à 200 HP (63-150 KW)

MODÈLE	LARGEUR po / cm	POIDS lb / kg	NB DE FOURCHONS
HB-6	70 / 178	820 / 372	16
HB-7	88 / 223	990 / 450	19
HB-8	97 / 246	1110 / 504	22
HB-9	110 / 279	1375 / 624	25

## Modèle GP-10

DESCRIPTION	POIDS lb / kg
2 cylindres hyd. de 2" (51 mm) dia. (boyaux au tracteur non fournis) Comprend 4 dents en acier moulé chromolybdène	625 / 284

### OPTIONS

Dent supplémentaire

Ensemble double action

Pour saisir les objets irréguliers. Contient ensemble de quincaillerie et adaptateurs hydrauliques.